

# MORTIER ADHESIF

NOUVELLE  
FORMULE



**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)  
EN PLAQUES DE PLATRE ET COMPLEXES DE DOUBLAGE**

## Conception

- Collage, scellement et rebouchage pour plaques de plâtre et complexes de doublage.

## Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C (par air ambiant et surface d'application).  
Le support doit être sain et exempt de toute tâche d'huile décoffrante, de graisse... En cas de doute, réaliser un témoin. À utiliser uniquement pour les complexes verticaux.

## Avantages

- Facile à travailler.
- Malaxage facile.
- Plus blanc et plus fin



### ► Consommation

2 à 3 kg / m<sup>2</sup>  
10 plots au m<sup>2</sup> pour isolant polystyrène  
15 plots au m<sup>2</sup> pour isolant laine minérale



### ► Temps d'emploi

2 H



### ► Gâche

Manuel ou mécanique  
13 à 14 L d'eau / sac de 25 kg

## ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

#### COULEUR

Blanc

#### APPLICATION

Manuelle

#### CONDITIONNEMENT

25 kg

#### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

#### POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs de 25 kg)

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 12860.

**ISOLAVA**

www.isolava.fr