


Gouttière | Tuyaux de descente PVC pour EP

Références : TD50 – TD50B – TD50S – TD50M



GRIS RAL 7047	BLANC RAL 9010	SABLE RAL 1015	MARRON RAL 8017
TD50	TD50B	TD50S	TD50M

■ FONCTION :

- Le système de tuyau de descente Ø50 est destiné à canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP.

■ DESCRIPTION :

- Le système de tuyau de descente Ø50 est disponible en 4 couleurs (marron, sable, blanc et gris)
- Il est composé :
 - de tubes de descente
 - de raccords de descente (culottes, coudes, manchons, ...)
 - de colliers de descente

■ CARACTERISTIQUES :

- Profilé extrudé en PVC traité anti UV
- Raccords injectés en PVC traité anti UV
- Section du tube : 17.3 cm²
- Surface de toiture plane desservie pour une naissance Ø 50 : 20 m²

■ MISE EN OEUVRE

- Les règles à appliquer pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales sont celles figurant dans le DTU 60.11
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



AOUT 2013