

GANTS ANTI-COUPURE

enduction P.U.

Gant tricoté fibres de verre/élasthanne/fibres synthétiques.

Paume enduite polyuréthane.

Avantages spécifiques :

très bonne résistance à la coupure,

très bonnes dextérité,

flexibilité et adhérence.

Utilisation : travaux précis

et manipulations

de pièces et composants tranchants.

Polissage, imontage automobile,

industrie du verre.



La paire (taille 10) sous cavalier

Ref: 37 11 42



3 375553 711428



La paire (taille 10) en vrac
conditionnée par 10 paires.

Ref: 37 11 62



3 375553 711626



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tricoté **fibres de verre/Spandex/fibres synthétiques**
- Paume enduite de **PU gris**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Très bonne **résistance à la coupure** (garanti sur la paume)
- Très bonne dextérité et flexibilité
- Épouse la forme de la main
- Bonne adhérence
- Légèreté

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux précis et manipulations **pièces et composants tranchants**
- Montage automobile
- Polissage
- Industrie de verre
- Ne pas utiliser avec des lames rotatives

CONDITIONNEMENT

- Emballés en sachets individuels
- Par lots de 10 paires
- Carton de **100 paires**

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0075/485/162/04/07/0146

Délivrée par **CTC (organisme n°0075)**

EN 420:2003

ET EN 388:2003



4542

- Abrasion = 4/4
- Coupure par tranchage = 5/5
- Déchirure = 4/4
- Perforation = 2/4



taliplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S

Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliplast.
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliplast.com